

karta gwarancyjna

producent udziela 24 miesięcznej gwarancji

pieczęć i podpis sprzedawcy,
data sprzedaży

6.
7.

zameL

ZAMEL Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27, tel.: 32 210 46 65; fax: 32 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl, www.zamel.com

BULIK II

DRS-985 DZWONEK BEZPRZEWODOWY SIECIOWY

- idealny jako: dzwonek do drzwi, wewnętrzny dzwonek przywoławczy lub alarm osobisty
- przeznaczony do bezprzewodnego montażu w gnieździe sieciowym 230V (typ E oraz F)
- nie wymaga instalacji dzwonekowej
- transmisja radiowa (człotliwość 866,90 MHz)
- zasięg działania do 350 m w terenie otwartym
- 14 różnych dźwięków i melodii do wyboru
- sygnalizacja optyczna dzwonienia (AmbiLed) przydatna np. dla ludzi niedosłyszących
- możliwość wyciszenia/wyłączenia sygnalizacji optycznej
- regulacja głośności realizowana w 6 krokach
- możliwość całkowitego wyłączenia dźwięku (tylko sygnalizacja optyczna) przydatna dla osób z małymi dziećmi
- maksymalny poziom dźwięku około 85 dB
- współpraca dzwonka z wieloma przyciskami PDH-240
- współpraca jednego przycisku PDH-240 z wieloma dzwonekami
- możliwość przypisania indywidualnej melodii do przycisku


* Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej czyli warunków idealnych bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: drewna i gipsu od 5 do 20%, cegły od 20 do 40%, betonu zbrojonego od 40 do 80%. Przy przeszkodach metalowych, stosowanie systemów radiowych nie jest zalecane z uwagi na znaczne ograniczenie zasięgu działania. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki sieci GSM umieszczone w bliskiej odległości od urządzenia.

230 V AC / 50 Hz / 0,25 W
Masa netto wyrobu: 82 g



Wzór zastrzeżony
© Zamel

Wyprodukowano w Polsce



5 069306 202222

zameL

DZWONEK BEZPRZEWODOWY SIECIOWY

sundi

BULIK II

DRS-985

zasięg do 350 m*

sygnalizacja optyczna

regulacja głośności

14 dźwięków do wyboru

instrukcja
wewnątrz

www.zamel.com

DZWONEK BEZPRZEWODOWY SIECIOWY BULIK II DRS-985

I. DANE TECHNICZNE

- Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC
- Częstotliwość znamionowa: 50 / 60 Hz
- Znamionowy pobór mocy: 0,25 W – tryb Standby
 - Częstotliwość 6: 2-60 Hz

